



ACEITE DE LINAZA CRUDO

ICOPRESA

Edición	01
Fecha	01.01.2022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	VALORES
COMPOSICIÓN	Aceite Linaza
ASPECTO	Líquido fluido y transparente
COLOR	Marrón
OLOR	Característico
DENSIDAD (20°C)	0,910 – 0,940
INDICE DE REFRACCIÓN (20°C)	1.460 -1.500
PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C)	>315

PROPIEDADES:

Para el mantenimiento y protección de la madera y suelo de tierra cocida, tanto exteriores como interiores.

PRINCIPALES USOS:

Se aplica a formulas técnicas en pinturas, barnices, resinas... Es un producto humectante excelente y es un agente dispersante para pinturas en base de resina alquídicas.
También se utiliza en recubrimientos en la construcción

MODO DE EMPLEO:

Se usa directamente sobre la madera lijada y luego se debe de secar entre cinco y seis horas

Quimimont

c/. Can Peric, 5 – Pol. Ind. Can Clapers
08181 SENTMENAT (Barcelona). Aprt. De Correos 44
Tel Qmm: 0034 93 317 02 34.
www.quimimont@quimimont.com



LOGÍSTICA

REFERENCIA	ENVASE	VOLUMEN (L)	COD. GTIN	UNID. CAJA	UNID. PALET
055010001	Plástico	1	8420239551005	12	600
055012301	Plástico	5	8420239400419	4	96
055016001	Plástico	25	8420239400426	1	24

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Consultar la FDS (ficha de datos de seguridad) y las instrucciones que figuran en el envase.

ALMACENADO Y ENVASADO:

Formatos: Envases

Almacenado: Envase cerrados a temperatura de 5°C a 30°C

Caducidad: 2 años a partir de la fecha de entrega con recipiente cerrado de origen

RESIDUOS:

Sea consecuente con el medio ambiente; no tire los residuos por el desagüe, consulte a las autoridades locales.

Deposite los residuos en un punto verde.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar la Ficha de Seguridad y etiquetado del envase