



# ACEITE DE LINAZA CON SECANTE

ICOPRESA

Edición	01
Fecha	01.01.2022

PARÁMETROS	VALORES
COMPOSICIÓN	
ASPECTO	Líquido transparente
COLOR	Incoloro
OLOR	característico
DENSIDAD (20°C)	0,87 – 0,90 g/cm <sup>3</sup>
INDICE DE REFRACCIÓN (20°C)	1.445 -1.485
PUNTO DE INFLAMACIÓN	30 – 40°C

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PROPIEDADES:

Aditivado con secativo para acelerar el secado.

Protector de lluvia y sol. Aumenta la tonalidad de la superficie y ayuda a evitar la putrefacción.

### PRINCIPALES USOS:

Para madera de exteriores e interiores.

### MODO DE EMPLEO:

Agitar antes de usar aplicando el producto con rodillo o brocha/pincel.

Preparación previa de la superficie, limpiando y lijando si es preciso.

Limpieza con Aguarrás, símil, Disven.

No usar el producto a temperaturas elevadas y mantener ventilado el entorno

**Quimimont**

c/. Can Peric, 5 – Pol. Ind. Can Clapers  
08181 SENTMENAT (Barcelona). Aprt. De Correos 44  
Tel Qmm: 0034 93 317 02 34.  
www.quimimont@quimimont.com





ACEITE DE LINAZA  
CON SECANTE

#### LOGÍSTICA

REFERENCIA	ENVASE	VOLUMEN (L)	COD. GTIN	UNID. CAJA	UNID. PALET
056010001	Plástico	1	8420239551111	12	600
056012301	Plástico	5	8420239400433	4	96
056016001	Plástico	25	8420239400440	1	24

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Consultar la FDS (ficha de datos de seguridad) y las instrucciones que figuran en el envase. Solicite la FDS.

#### ALMACENADO Y ENVASADO:

Formatos: Envases

Almacenado: Envase cerrados a temperatura de 5°C a 30°C

Caducidad: 2 años a partir de la fecha de entrega con recipiente cerrado de origen

#### RESIDUOS:

Sea consecuente con el medio ambiente; no tire los residuos por el desagüe, consulte a las autoridades locales.

Deposite los residuos en un punto verde.

#### SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar la Ficha de Seguridad y etiquetado del envase



c/. Can Peric, 5 – Pol. Ind. Can Clapers  
08181 SENTMENAT (Barcelona). Aprt. De Correos 44  
Tel Qmm: 0034 93 317 02 34.  
www.quimimont@quimimont.com

