



ACEITE DE TECA

ICOPRESA

Edición	01
Fecha	01.01.2022

PARÁMETROS	VALORES
COMPOSICIÓN	Concentrado Teca, White Spirit
ASPECTO	Líquido fluido y transparente
COLOR	Marrón
OLOR	Característico
DENSIDAD (20°C)	0,810 – 0,840
INDICE DE REFRACCIÓN (20°C)	1.425 -1.465

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES:

Nutre e hidrata la madera, protege la madera de la humedad que puede ser perjudicial y es muy resistente a cambios ambientales bruscos

PRINCIPALES USOS:

Se usa principalmente en exteriores tipo inmobiliarios, ventanas, puertas, etc.
También es apto para usos muy exigentes como es el caso de proteger maderas en usos náuticos (no sumergidas) como el caso de cubiertas de embarcaciones.

MODO DE EMPLEO:

Se aplica una capa generosa para que la madera lo absorba bien, se deja secar unos 15min y luego se vuelve a aplicar una segunda capa para potenciar el color y finalmente opcional se puede lijar para eliminar algunas impurezas

Quimimont

c/. Can Peric, 5 – Pol. Ind. Can Clapers
08181 SENTMENAT (Barcelona). Aprt. De Correos 44
Tel Qmm: 0034 93 317 02 34.
www.quimimont@quimimont.com



LOGÍSTICA

REFERENCIA	ENVASE	VOLUMEN (L)	COD. GTIN	UNID. CAJA	UNID. PALET
057210101	Metalico	1	8420239402253	12	600
057212401	Metalico	5	8420239402260	4	96

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Consultar la FDS (ficha de datos de seguridad) y las instrucciones que figuran en el envase.

ALMACENADO Y ENVASADO:

Formatos: Envases

Almacenado: Envase cerrados a temperatura de 5°C a 30°C

Caducidad: 2 años a partir de la fecha de entrega con recipiente cerrado de origen

RESIDUOS:

Sea consecuente con el medio ambiente; no tire los residuos por el desagüe, consulte a las autoridades locales.

Deposite los residuos en un punto verde.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar la Ficha de Seguridad y etiquetado del envase