



ALCOHOL DE QUEMAR

ICOPRESA

Edición	01
Fecha	01.01.2022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	VALORES
COMPOSICIÓN	Metanol
ASPECTO	Líquido fluido y transparente
COLOR	azulado
OLOR	Característico
DENSIDAD (20°C)	0,780 – 0,800
INDICE DE REFRACCIÓN (20°C)	1.320 -1.340
PUNTO DE INFLAMACIÓN	12 °C

PROPIEDADES:

Es un producto que tiene una alta volatilidad y enérgica acción limpiadora

PRINCIPALES USOS:

Diseñado como líquido de encendido de barbacoas o chimeneas, pero también es un buen limpiador.

MODO DE EMPLEO:

Si es para limpiar se aplica el producto en producto a limpiar o desengrasar con una brocha o un trapo y si es como líquido de encendido, se vierte en el recipiente y se enciende seguidamente nunca sobre la llama.

Quimimont

c/. Can Peric, 5 – Pol. Ind. Can Clapers
08181 SENTMENAT (Barcelona). Apt. De Correos 44
Tel Qmm: 0034 93 317 02 34.
www.quimimont@quimimont.com



LOGÍSTICA

REFERENCIA	ENVASE	VOLUMEN (L)	COD. GTIN	UNID. CAJA	UNID. PALET
040010001	Plástico	1	8420239400112	12	600
040012301	Plástico	5	8420239400105	4	96
040016001	Plástico	25	8420239400129	1	24

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Recomendamos seguir nuestros consejos de uso en todo momento para garantizar la seguridad a la hora de utilizar nuestro producto. Consultar la FDS (ficha de datos de seguridad) y las instrucciones que figuran en el envase.

ALMACENADO Y ENVASADO:

Formatos: Envases

Almacenado: Envase cerrados a temperatura de 5°C a 30°C

Caducidad: 2 años a partir de la fecha de entrega con recipiente cerrado de origen

RESIDUOS:

Sea consecuente con el medio ambiente; no tire los residuos por el desagüe, consulte a las autoridades locales. Deposite los residuos en un punto verde.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar la Ficha de Seguridad y etiquetado del envase