



# DISOLVENTE FONDOS

**ICOPRESA**

Edición	02
Fecha	01.01.2024

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	VALORES
COMPOSICIÓN	White spirit, Tolueno
ASPECTO	Líquido fluido y transparente
COLOR	Incoloro
OLOR	Característico
DENSIDAD (20°C)	0,77 – 0,79
INDICE DE REFRACCIÓN (20°C)	1.410 -1.440
PUNTO DE INFLAMACIÓN	

### PROPIEDADES:

Disolvente líquido y transparente

### PRINCIPALES USOS:

Disolvente económico ideal para imprimaciones y fondos

### MODO DE EMPLEO:

**Quimimont**

c/. Can Peric, 5 – Pol. Ind. Can Clapers  
08181 SENTMENAT (Barcelona). Aprt. De Correos 44  
Tel Qmm: 0034 93 317 02 34.  
[www.quimimont@quimimont.com](mailto:www.quimimont@quimimont.com)



**LOGÍSTICA**

REFERENCIA	ENVASE	VOLUMEN (L)	COD. GTIN	UNID. CAJA	UNID. PALET
036012301	Plástico	5	8420239400341	4	96
036016001	Plástico	25	8420239400358	1	24
036016101	Metálico	25	8420239401676	1	22

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Consultar la FDS (ficha de datos de seguridad) y las instrucciones que figuran en el envase.

**ALMACENADO Y ENVASADO:**

Formatos: Envases

Almacenado: Envase cerrados a temperatura de 5°C a 30°C

Caducidad: 2 años a partir de la fecha de entrega con recipiente cerrado de origen

**RESIDUOS:**

Sea consecuente con el medio ambiente; no tire los residuos por el desagüe, consulte a las autoridades locales. Deposite los residuos en un punto verde.

**SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE**

Consultar la Ficha de Seguridad y etiquetado del envase