



# DISOLVENTE HIDRO

ICOPRESA

Edición	02
Fecha	01.01.2024

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	VALORES
COMPOSICIÓN	Propanol
ASPECTO	Líquido fluido y transparente
COLOR	Incoloro
OLOR	Característico
DENSIDAD (20°C)	0,79-0,825
INDICE DE REFRACCIÓN (20°C)	1,36-1,39
PUNTO DE INFLAMACIÓN	78 – 80 °C

### PROPIEDADES:

Incoloro, muy miscible con el agua

### PRINCIPALES USOS:

Ideal para limpieza de equipos de aplicación de pinturas base agua. Potenciador de pintura al agua.

### MODO DE EMPLEO:

Menor esfuerzo y más tiempo de aplicación sin retrasar el secado, previniendo la aparición de marcas de brocha/rodillo.

**Quimimont**

c/. Can Peric, 5 – Pol. Ind. Can Clapers  
08181 SENTMENAT (Barcelona). Aprt. De Correos 44  
Tel Qmm: 0034 93 317 02 34.  
www.quimimont@quimimont.com



**LOGÍSTICA**

REFERENCIA	ENVASE	VOLUMEN (L)	COD. GTIN	UNID. CAJA	UNID. PALET
046512301	Plástico	5	8420239465128	4	120
046516001	Plástico	25		1	22

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Consultar la FDS (ficha de datos de seguridad) y las instrucciones que figuran en el envase.

**ALMACENADO Y ENVASADO:**

Formatos: Envases

Almacenado: Envase cerrados a temperatura de 5°C a 30°C

Caducidad: 2 años a partir de la fecha de entrega con recipiente cerrado de origen

**RESIDUOS:**

Sea consecuente con el medio ambiente; no tire los residuos por el desagüe, consulte a las autoridades locales. Deposite los residuos en un punto verde.

**SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE**

Consultar la Ficha de Seguridad y etiquetado del envase