



DISOLVENTE LIMPIEZA DC

ICOPRESA

Edición	01
Fecha	01.01.2022

PARÁMETROS	VALORES
COMPOSICIÓN	Acetato de metilo
ASPECTO	Líquido fluido y transparente
COLOR	Incoloro
OLOR	Característico
DENSIDAD (20°C)	0,900 – 0,940
INDICE DE REFRACCIÓN (20°C)	1.345 -1.365
PUNTO DE INFLAMACIÓN	-13 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES:

Es un líquido volátil, se caracteriza con un olor afrutado y es miscible en éter, etanol y acetona.

PRINCIPALES USOS:

Disolvente de limpieza muy enérgico. Sector madera y automoción, Como diluyente de pinturas sintéticas, esmaltes y barnices con bases, y en tintes concentrados. Muy empleado también en fondos de madera y acabados nitros celulósicos principalmente.

MODO DE EMPLEO:

Añadir a la pintura, esmalte, barniz o tinte la cantidad o porcentaje que se especifique en la ficha técnica del producto a utilizar y según la superficie de aplicación y medio de aplicación (brocha, rodillo o pistola) etc.
Como disolvente de limpieza, utilizar un trapo.

Quimimont

c/. Can Peric, 5 – Pol. Ind. Can Clapers
08181 SENTMENAT (Barcelona). Aprt. De Correos 44
Tel Qmm: 0034 93 317 02 34.
www.quimimont.com



LOGÍSTICA

REFERENCIA	ENVASE	VOLUMEN (L)	COD. GTIN	UNID. CAJA	UNID. PALET
030212303	Plástico	5	8420239400877	4	96
030216003	Plástico	25	8420239400884	1	24
030216103	Metálico	25	8420239302164	1	22
030221103	Metálico	200		1	1
030250003	PEAD/jaula	1000		1	1

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Consultar la FDS (ficha de datos de seguridad) y las instrucciones que figuran en el envase.

ALMACENADO Y ENVASADO:

Formatos: Envases

Almacenado: Envase cerrados a temperatura de 5°C a 30°C

Caducidad: 2 años a partir de la fecha de entrega con recipiente cerrado de origen

RESIDUOS:

Sea consecuente con el medio ambiente; no tire los residuos por el desagüe, consulte a las autoridades locales. Deposite los residuos en un punto verde.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar la Ficha de Seguridad y etiquetado del envase