



DISOLVENTE LIMPIEZA

“PRO”

ICOPRESA

Edición	01
Fecha	01.01.2022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	VALORES
COMPOSICIÓN	Tolueno, Acetato de metilo y metanol
ASPECTO	Líquido fluido y transparente
COLOR	Incoloro
OLOR	Característico
DENSIDAD (20°C)	0,84 – 0,88
INDICE DE REFRACCIÓN (20°C)	1.393 -1.413
PUNTO DE INFLAMACIÓN	0 °C

PROPIEDADES:

Disolvente de limpieza económico y estable.

PRINCIPALES USOS:

Disolvente de limpieza para el mejor mantenimiento de pinceles y rodillos, ya que el disolvente ayuda a limpiarlos y dejarlos como nuevos.

MODO DE EMPLEO:

Durante su uso, recuerde, hay que evitar el contacto directo con el producto utilizando protección para manos (guantes) y ojos (gafas o pantalla de protección facial).

Quimimont

c/. Can Peric, 5 – Pol. Ind. Can Clapers
08181 SENTMENAT (Barcelona). Aprt. De Correos 44
Tel Qmm: 0034 93 317 02 34.
www.quimimont@quimimont.com



LOGÍSTICA

REFERENCIA	ENVASE	VOLUMEN (L)	COD. GTIN	UNID. CAJA	UNID. PALET
036812301	Plástico	5	8420239368122	4	96
036816101	Metálico	25	8420239368177	1	22
036816001	Plástico	25	8420239368160	1	24

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

La manipulación debe ser la indicada por el fabricante., manteniendo los envases bien cerrados. Consultar la FDS (ficha de datos de seguridad) y las instrucciones que figuran en el envase.

ALMACENADO Y ENVASADO:

Formatos: Envases

Almacenado: Envase cerrados a temperatura de 5°C a 30°C, debe de estar almacenado y alejados de fuentes de calor o chispas

Caducidad: 2 años a partir de la fecha de entrega con recipiente cerrado de origen

RESIDUOS:

Sea consecuente con el medio ambiente; no tire los residuos por el desagüe, consulte a las autoridades locales. Deposite los residuos en un punto verde.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar la Ficha de Seguridad y etiquetado del envase