



DISOLVENTE LIMPIEZA

“WOOD”

ICOPRESA

Edición	01
Fecha	01.01.2022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	VALORES
COMPOSICIÓN	Acetona, metanol
ASPECTO	Líquido fluido y transparente
COLOR	Incoloro
OLOR	Característico
DENSIDAD (20°C)	0,78 – 0,81
INDICE DE REFRACCIÓN (20°C)	1.340 -1.370

PROPIEDADES:

Disolvente limpiador de secado rápido, incoloro y de gran rendimiento además de económico.

PRINCIPALES USOS:

Ideal para limpieza de Poliuretanos en general, en madera en particular.

MODO DE EMPLEO:

Frotar enérgicamente con un trapo empapado con el disolvente sobre la superficie a tratar. Repetir la operación en superficies difíciles con abundantes manchas o exudados de resina.

Quimimont

c/. Can Peric, 5 – Pol. Ind. Can Clapers
08181 SENTMENAT (Barcelona). Aprt. De Correos 44
Tel Qmm: 0034 93 317 02 34.
www.quimimont@quimimont.com



LOGÍSTICA

REFERENCIA	ENVASE	VOLUMEN (L)	COD. GTIN	UNID. CAJA	UNID. PALET
050316101	Metálico	25	8420239503172	1	22

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Consultar la FDS (ficha de datos de seguridad) y las instrucciones que figuran en el envase.

ALMACENADO Y ENVASADO:

Formatos: Envases

Almacenado: Envase cerrados a temperatura de 5°C a 30°C

Caducidad: 2 años a partir de la fecha de entrega con recipiente cerrado de origen

RESIDUOS:

Sea consecuente con el medio ambiente; no tire los residuos por el desagüe, consulte a las autoridades locales. Deposite los residuos en un punto verde.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar la Ficha de Seguridad y etiquetado del envase