



# DISOLVENTE LIMPIEZA

**ICOPRESA**

<b>Edición</b>	01
<b>Fecha</b>	01.01.2022

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	VALORES
COMPOSICIÓN	Tolueno, acetato de metilo, metanol
ASPECTO	Líquido fluido y transparente
COLOR	Incoloro
OLOR	Característico
DENSIDAD (20°C)	0,85 – 0,87
INDICE DE REFRACCIÓN (20°C)	1.393 -1.413
PUNTO DE INFLAMACIÓN	1 °C

### PROPIEDADES:

Disolvente con gran poder limpiador, con hidrocarburos aromáticos para garantizar su rendimiento en la limpieza.

### PRINCIPALES USOS:

Adecuado para herramientas empleadas en el pintado con brochas, pistolas, máquinas de cortina e instalaciones de pintado en general.

### MODO DE EMPLEO:

Añadir directamente a la superficie de limpieza y frotar con un trapo enérgicamente.  
Aplicar el producto sobre la herramienta o con una brocha. Si la suciedad persiste dejar en inmersión.

**Quimimont**

c/. Can Peric, 5 – Pol. Ind. Can Clapers  
08181 SENTMENAT (Barcelona). Aprt. De Correos 44  
Tel Qmm: 0034 93 317 02 34.  
www.quimimont@quimimont.com



**LOGÍSTICA**

REFERENCIA	ENVASE	VOLUMEN (L)	COD. GTIN	UNID. CAJA	UNID. PALET
036112301	Plástico	5	8420239400327	4	96
036112401	Metálico	5	8420239401423	4	120
036116001	Plástico	25	8420239400334	1	24
036150001	PEAD/jaula	1000		1	1

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Consultar la FDS (ficha de datos de seguridad) y las instrucciones que figuran en el envase.

**ALMACENADO Y ENVASADO:**

Formatos: Envases

Almacenado: Envase cerrados a temperatura de 5°C a 30°C

Caducidad: 2 años a partir de la fecha de entrega con recipiente cerrado de origen

**RESIDUOS:**

Sea consecuente con el medio ambiente; no tire los residuos por el desagüe, consulte a las autoridades locales. Deposite los residuos en un punto verde.

**SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE**

Consultar la Ficha de Seguridad y etiquetado del envase