



DISOLVENTE PETRÓLEO

ICOPRESA

Edición	01
Fecha	01.01.2022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	VALORES
COMPOSICIÓN	White spirit, Tolueno
ASPECTO	Líquido fluido y transparente
COLOR	Incoloro
OLOR	Característico
DENSIDAD (20°C)	0,77 – 0,79
INDICE DE REFRACCIÓN (20°C)	1.410 -1.440

PROPIEDADES:

Es un disolvente extraído del petróleo, incoloro o muy levemente amarillento, con olor a queroseno, muy poco soluble en agua y con un rango de ebullición ...

PRINCIPALES USOS:

Gran poder de limpieza por su alto contenido de aromáticos. Se usa como desengrasante para automóviles, limpieza de motores, limpiador de material eléctrico, etc, ..Similar al petróleo de siempre usado en procesos industriales y en formulaciones comerciales destinadas a disolver, suspender o transportar los otros ingredientes del proceso o de la formulación.

MODO DE EMPLEO:

Se puede emplear tanto en exteriores como interiores. Usar un trapo para limpiar, brocha para diluir o aplicar

Quimimont

c/. Can Peric, 5 – Pol. Ind. Can Clapers
08181 SENTMENAT (Barcelona). Aprt. De Correos 44
Tel Qmm: 0034 93 317 02 34.
www.quimimont@quimimont.com



LOGÍSTICA

REFERENCIA	ENVASE	VOLUMEN (L)	COD. GTIN	UNID. CAJA	UNID. PALET
037010101	Metálico	1	8420239400280	12	600
037012301	Plástico	5	8420239400297	4	96
037016001	Plástico	25	8420239400303	1	24
037021101	Metálico	200		1	1

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Consultar la FDS (ficha de datos de seguridad) y las instrucciones que figuran en el envase.

ALMACENADO Y ENVASADO:

Formatos: Envases

Almacenado: Envase cerrados a temperatura de 5°C a 30°C

Caducidad: 2 años a partir de la fecha de entrega con recipiente cerrado de origen

RESIDUOS:

Sea consecuente con el medio ambiente; no tire los residuos por el desagüe, consulte a las autoridades locales. Deposite los residuos en un punto verde.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar la Ficha de Seguridad y etiquetado del envase