



DISOLVENTE UNIVERSAL

PRO

ICOPRESA

Edición	02
Fecha	01.01.2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	VALORES
COMPOSICIÓN	TOLUENO, ACETATO DE METILO, METANOL, ISOPROPANOL
ASPECTO	Líquido fluido y transparente
COLOR	Incoloro
OLOR	Característico
DENSIDAD (20°C)	0,830 – 0,870
INDICE DE REFRACCIÓN (20°C)	1.390 -1.430
PUNTO DE INFLAMACIÓN	

PROPIEDADES:

Disolvente de muy buen rendimiento y económico

PRINCIPALES USOS:

MODO DE EMPLEO:

Quimimont

c/. Can Peric, 5 – Pol. Ind. Can Clapers
08181 SENTMENAT (Barcelona). Aprt. De Correos 44
Tel Qmm: 0034 93 317 02 34.
www.quimimont@quimimont.com

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



LOGÍSTICA

REFERENCIA	ENVASE	VOLUMEN (L)	COD. GTIN	UNID. CAJA	UNID. PALET
034608101	Metálico	0,5	8420239346083	24	1080
034610105	Metálico	1	8420239461014	12	540
034612301	Plástico	5	8420239461236	4	96
034612401	Metálico	5	8420239461243	4	120
034616001	Plástico	25	8420239461601	1	24
034616101	Metálico	25	8420239461618	1	22
	Metálico	200		1	1
034650001	PEAD/jaula	1000		1	1

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Consultar la FDS (ficha de datos de seguridad) y las instrucciones que figuran en el envase.

ALMACENADO Y ENVASADO:

Formatos: Envases

Almacenado: Envase cerrados a temperatura de 5°C a 30°C

Caducidad: 2 años a partir de la fecha de entrega con recipiente cerrado de origen

RESIDUOS:

Sea consecuente con el medio ambiente; no tire los residuos por el desagüe, consulte a las autoridades locales. Deposite los residuos en un punto verde.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar la Ficha de Seguridad y etiquetado del envase