



# DISOLVENTE UNIVERSAL

ICOPRESA

Edición	02
Fecha	01.01.2024

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	VALORES
COMPOSICIÓN	TOLUENO, ACETATO DE METILO, METANOL
ASPECTO	Líquido fluido y transparente
COLOR	Incoloro
OLOR	Característico
DENSIDAD (20°C)	0,850– 0,870
INDICE DE REFRACCIÓN (20°C)	1.393 -1.413
PUNTO DE INFLAMACIÓN	1 °C

### PROPIEDADES:

Alto poder diluyente, y de secado por su rápida volatilidad.

### PRINCIPALES USOS:

Uso doméstico y profesional. Utilizado tanto como diluyente de pinturas, colas y barnices, así como disolvente de limpieza para ciertas superficies y herramientas para pinturas...

### MODO DE EMPLEO:

Como disolvente mezclar con la pintura y remover ligeramente. La cantidad dependerá del tipo de pintura y la aplicación. Como limpiador; utilizar con un trapo sobre la superficie

**Quimimont**

c/. Can Peric, 5 – Pol. Ind. Can Clapers  
08181 SENTMENAT (Barcelona). Aprt. De Correos 44  
Tel Qmm: 0034 93 317 02 34.  
www.quimimont@quimimont.com



**LOGÍSTICA**

REFERENCIA	ENVASE	VOLUMEN (L)	COD. GTIN	UNID. CAJA	UNID. PALET
035008105	Metálico	0,5	8420239301952	24	1080
035010105	Metálico	1	8420239301969	12	540
035012301	Plástico	5	8420239400037	4	96
035012401	Metálico	5	8420239401690	4	120
035016001	Plástico	25	8420239400020	1	24
035016101	Metálico	25	8420239400020	1	22
035021101	Metálico	200		1	1
035050001	PEAD/jaula	1000		1	1

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Consultar la FDS (ficha de datos de seguridad) y las instrucciones que figuran en el envase.

**ALMACENADO Y ENVASADO:**

Formatos: Envases

Almacenado: Envase cerrados a temperatura de 5°C a 30°C

Caducidad: 2 años a partir de la fecha de entrega con recipiente cerrado de origen

**RESIDUOS:**

Sea consecuente con el medio ambiente; no tire los residuos por el desagüe, consulte a las autoridades locales. Deposite los residuos en un punto verde.

**SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE**

Consultar la Ficha de Seguridad y etiquetado del envase