



ETIPOL
ICOPRESA

Edición	01
Fecha	01.01.2022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	VALORES
COMPOSICIÓN	Etanol, Isopropanol
ASPECTO	Líquido fluido y transparente
COLOR	Incoloro
OLOR	Característico
DENSIDAD (20°C)	0,75-0,85
INDICE DE REFRACCIÓN (20°C)	1,345-1,385
PUNTO DE INFLAMACIÓN	12 – 14 °C

PROPIEDADES:

Mezcla de alcoholes (ETANOL+ IPA).

PRINCIPALES USOS:

Combustible para estufas (Bioetanol)
Enérgico limpiador para equipos electrónicos. No deja residuos.
Fabricación de geles hidroalcohólicos

MODO DE EMPLEO:

Quimimont

c/. Can Peric, 5 – Pol. Ind. Can Clapers
08181 SENTMENAT (Barcelona). Aprt. De Correos 44
Tel Qmm: 0034 93 317 02 34.
www.quimimont@quimimont.com



LOGÍSTICA

REFERENCIA	ENVASE	VOLUMEN (L)	COD. GTIN	UNID. CAJA	UNID. PALET
046310001	Plástico	1	8420239461007	12	600
046312301	Plástico	5	8420239400532	4	96
045016002	Plástico	25	8420239400549	1	24

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Consultar la FDS (ficha de datos de seguridad) y las instrucciones que figuran en el envase.

ALMACENADO Y ENVASADO:

Formatos: Envases

Almacenado: Envase cerrados a temperatura de 5°C a 30°C

Caducidad: 2 años a partir de la fecha de entrega con recipiente cerrado de origen

RESIDUOS:

Sea consecuente con el medio ambiente; no tire los residuos por el desagüe, consulte a las autoridades locales. Deposite los residuos en un punto verde.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar la Ficha de Seguridad y etiquetado del envase