



SÍMIL AGUARRÁS

ICOPRESA

Edición	01
Fecha	01.01.2022

PARÁMETROS	VALORES
COMPOSICIÓN	White Spirit
ASPECTO	Líquido fluido y transparente
COLOR	Incoloro
OLOR	Característico
DENSIDAD (20°C)	0,760 – 0,780
INDICE DE REFRACCIÓN (20°C)	1.420 -1.435
PUNTO DE INFLAMACIÓN	>25 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES:

Sustituto sintético del aguarrás

PRINCIPALES USOS:

Ideal para diluir pinturas sintéticas y acrílicas. Excelente relación calidad/precio

MODO DE EMPLEO:

Se puede diluir con pintura para diluir el producto y ajustarla a la viscosidad que se necesita depende de la utilidad y si es para limpieza se puede usar directamente

Quimimont

c/. Can Peric, 5 – Pol. Ind. Can Clapers
08181 SENTMENAT (Barcelona). Aprt. De Correos 44
Tel Qmm: 0034 93 317 02 34.
www.quimimont@quimimont.com



LOGÍSTICA

REFERENCIA	ENVASE	VOLUMEN (L)	COD. GTIN	UNID. CAJA	UNID. PALET
020008002	Plástico	0,5	8420239200088	24	1080
020010002	Plástico	1	8420239200118	12	600
020012302	Plástico	5	8420239400785	4	96
020016002	Plástico	25	8420239400792	1	24

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Consultar la FDS (ficha de datos de seguridad) y las instrucciones que figuran en el envase.

ALMACENADO Y ENVASADO:

Formatos: Envases

Almacenado: Envase cerrados a temperatura de 5°C a 30°C

Caducidad: 2 años a partir de la fecha de entrega con recipiente cerrado de origen

RESIDUOS:

Sea consecuente con el medio ambiente; no tire los residuos por el desagüe, consulte a las autoridades locales.
Deposite los residuos en un punto verde.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar la Ficha de Seguridad y etiquetado del envase