



XILENO

ICOPRESA

Edición	01
Fecha	01.01.2022

PARÁMETROS	VALORES
COMPOSICIÓN	XILENO (MEZCLA DE ISOMEROS)
ASPECTO	Líquido fluido y transparente
COLOR	Incoloro
OLOR	Característico
DENSIDAD (20°C)	0,855 – 0,880
INDICE DE REFRACCIÓN (20°C)	1.473 -1.517
PUNTO DE INFLAMACIÓN	20-22 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES:

PRINCIPALES USOS:

Muchas utilidades. Por su alto contenido en aromáticos, es un disolvente muy agresivo y muy buen diluyente de pinturas, barnices, colas, lubricantes, etc.

MODO DE EMPLEO:

Quimimont

c/. Can Peric, 5 – Pol. Ind. Can Clapers
08181 SENTMENAT (Barcelona). Aprt. De Correos 44
Tel Qmm: 0034 93 317 02 34.
www.quimimont@quimimont.com



LOGÍSTICA

REFERENCIA	ENVASE	VOLUMEN (L)	COD. GTIN	UNID. CAJA	UNID. PALET
010210102	Metálico	1	8420239400679	12	540
010212402	Metálico	5	8420239401492	4	120
010216102	Metálico	25	8420239401614	1	24
010221102	Metálico	200		1	1
010250002	PEAD/jaula	1000		1	1

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Consultar la FDS (ficha de datos de seguridad) y las instrucciones que figuran en el envase.

ALMACENADO Y ENVASADO:

Formatos: Envases

Almacenado: Envase cerrados a temperatura de 5°C a 30°C

Caducidad: 2 años a partir de la fecha de entrega con recipiente cerrado de origen

RESIDUOS:

Sea consecuente con el medio ambiente; no tire los residuos por el desagüe, consulte a las autoridades locales.

Deposite los residuos en un punto verde.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar la Ficha de Seguridad y etiquetado del envase